



KOMORI LITHRONE LS 40-5 HC

Rif	21036027
Tipo	5 colori
Marca	Komori
Modello	LITHRONE LS 40-5 HC
Anno	2003
Matricola	128
Copie stampate	22
Visibile	In produzione

[QUOTAZIONE DEL PREZZO](#)

[VISUALIZZA DETTAGLI-GALLERY-VIDEO](#)

ACCESSORI

- PQC: pulpito di comando completo di regolazione delle viti dei calamai e dei registri assiali, circolari e diagonali
- AMR (Automatic Make Ready): preset automatico delle pressioni, dei formati e spessori del materiale
- KMS : Komori Management System
- KHS : Komori High Performance System per la gestione impostazione dei lavori dalla pre stampa
- Pre-connesione al CIP3
- PDC : Auto Tracking Color Control
- Allineamento della pila al metto foglio
- Regolazione micrometrica della squadra laterale da touch panel +/- 3 mm.
- Sistema di fotocellule di precisione a fibre ottiche per controllo frontale e laterale + fotocellula di sicurezza per il foglio in anticipo
- Compensatore di deformazione della carta posta sul cilindro di immissione con controllo a distanza
- Arresto del foglio meccanico in caso di fuori registro o foglio storto
- Piedino tastatore con doppia soffiera ionizzante antistatica: Assicura una buona separazione dei fogli sulla parte posteriore della pila
- Dispositivo antistatico nel metto foglio
- Dispositivo di pre carica nel metto foglio
- Sensore elettronico del doppio foglio
- Speed Reduction : rullo bagnatore con velocità periferica ridotta
- Bagnatura Komorimatic
- Cabina Technotrans Beta.c 200 per unità controllo temperatura gruppo inchiostro combinato con refrigerazione bagnatura e dispositivo Automix
- FAPC Cambio lastre totalmente automatico

- Stacco delle macinazioni sul 1° e il 5° gruppo stampa
- Dispositivo automatico di lavaggio dei rulli inchiostatori
- Dispositivo lavacaucchiù automatico a panno
- Dispositivo di lavaggio dei cilindri stampa automatico a panno
- Skeleton : cilindri di trasferimento con movimento rapido manuale altezza battipinza con sistema vacuum
- Cilindri di stampa di doppio diametro
- Gruppo di verniciatura separato con camera racla Tresu e rullo anilox
- TRESU AQUA L10 Circolatore della vernice
- Uscita allungata 2 metri
- Antiscartino Grafix Digitronic
- Forno IR/Aria Calda GraphiSet4 IVT Baldwin
- Non-stop in uscita
- Sensori perimetrali in uscita
- Dispositivo antistatico in uscita
- Velocità: 15.000 fogli/ora