



HEIDELBERG XL106-5 LX2 UV

Rif	23036383
Tipo	5 colori
Marca	Heidelberg
Modello	XL106-5 LX2 UV
Anno	2016
Copie stampate	19
Visibile	Centro Revisioni Camporese

[QUOTAZIONE DEL PREZZO](#)

[VISUALIZZA DETTAGLI-GALLERY-VIDEO](#)

ACCESSORI

- PRINECT PRESS CENTER sistema centralizzato tramite video touch screen a colori per la programmazione, comando e controllo di tutte le funzioni della macchina
- Press Center MasterLever
- Prinect Inpress Control : controllo spettrofotometrico in linea
- PRESET PLUS FEEDER : Nastro trasportatore aspirante a 3 sezioni di trasporto dei fogli ai registri frontali
- Controllo elettronico del doppio sulla squadra
- StaticStar Compact : barra antistatica nel mettofoglio, due ionizzatori nel mettofoglio, quattro mezze barre ionizzanti in uscita
- Bagnatura pellicolare HYCOLOR con VARIO SYSTEM
- Dispositivo automatico di lavaggio dei rulli inchiostri programmabile e regolabile da Prinect Press Center
- Dispositivo automatico lavacaucciù-lavacilindri, programmabile e regolabile da Prinect Press Center
- AIR TRANSFER SYSTEM : sistema di trasporto del foglio a cuscino d'aria Venturi posizionato sotto il trasferimento di triplo diametro, regolabile automaticamente dalla console
- Combistar Pro controllo della temperatura delle macinazioni, raffreddamento ad acqua, con alcolsmart
- Autoplate Pro : inserimento automatico delle lastre
- N.ro 1 x IST/UV Interdeck
- ZDT preparazione UV dopo 1°, 2°, 3°, 4°, 5° unità di stampa
- CombiStar Pro CANopen: unità controllo temperatura gruppo inchiostriatore Technotrans combinato con refrigerazione bagnatura Technotrans e dispositivo AlcoSmart per il dosaggio dell'alcool isopropilico (IPA); Controllo funzioni in can bus dalla console
- Gruppo di verniciatura separato con registro diagonale con camera racla Tresu e rullo anilox
- Coating Star CANopen: dispositivo per il riscaldamento della vernice
- Preset Plus in uscita : vaste possibilità di preset e memorizzazione, sistema pinze uscita

aerodinamiche, sistema frenatura del foglio pre-settabile in remoto, pannello di controllo in uscita per la gestione delle principali funzioni

- X2 uscita modulare allungata n.ro 2 moduli
- N.ro 2 Forni modulari in uscita ZDT UV IST lampade 200 Watt per cm (CAN)
- DryStar LE UV- Forno UV con Basso Energia
- Antiscartino Weko AP262 CAN
- AirStar Pro : cabina dell'aria centralizzata refrigerata ad acqua
- Intercom system: Microfono di comunicazione
- Velocità : 18.000 fogli/ora